



ASC 2000 G

CON SISTEMA DI STOCCAGGIO E INIEZIONE PRIVO DI UMIDITÀ PER OLIO NUOVO E ADDITIVO UV

La stazione ASC 2000 G offre la massima facilità d'uso: studiata per la manutenzione professionale dei climatizzatori di **autocarri e autoveicoli**, riduce al minimo l'impegno richiesto all'operatore e i tempi necessari. Prima di avviare il sistema, l'operatore può leggere il livello dell'olio sul display.

Una volta fatto ciò vengono eseguite le seguenti operazioni in maniera del tutto automatica:

- **recupero e riciclo del refrigerante, misurazione della pressione residua, scarico dell'olio recuperato, evacuazione del circuito, controllo di perdite, reintegro di olio nuovo e additivo UV, ricarica del refrigerante con compensazione della quantità di carica dei flessibili di ricarica.**

Inoltre ASC 2000 G assicura:

maggiore capacità di stoccaggio della bombola di ricarica (21 kg), copertura parapolvere inclusa, precisa gestione dell'olio con 4 bilance di precisione che funzionano in maniera autonoma.



**CON SOFTWARE SPECIALE PER IL LAVAGGIO DEL CLIMATIZZATORE IN BASE
ALLE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO**

ASC 2000 G – Stazione di carica A/C completamente automatica

R134a

- Capacità di stoccaggio della bombola di ricarica: 21 kg, capacità della pompa a vuoto: 5 veicoli/h
- Sistema di stoccaggio e iniezione privo di umidità per olio nuovo e additivo UV, compresi flaconi di prova
- Stampa di importanti dati di servizio, anche in molteplici copie
- Copertura parapolvere in dotazione
- Gestione completamente automatica del recupero di refrigerante, olio e additivo UV
- Controllo automatico del vuoto
- Iniezione automatica dell'additivo cercafughe
- Gestione integrata della quantità di ricarica/recupero di refrigerante
- Banca dati integrata dei quantitativi di carica
- Soddisfa i requisiti SAE J 2099 e SAE J 2788
- Banca dati dei quantitativi di carica personalizzati
- Display manometri di grandi dimensioni per guidare l'operatore
- Display dei manometri orientabile e inclinabile (brevettato)
- Bombola di ricarica riscaldata per una veloce fase di carica. Il riscaldamento può essere effettuato anche durante la ricarica
- Piattaforma di pesatura speciale con 8 punti di appoggio
- Funzione speciale per il lavaggio di climatizzatori
- Contenitore di olio esausto con capacità 500 ml per intervalli di manutenzione più ampi
- Adatta anche per i veicoli ibridi se è stato installato il kit di lavaggio opzionale per il circuito interno di ASC (vedere a pagina 53)
- Interfaccia USB
- Display grafico



ASC 2000 G
Adattatore per bombole usa e getta 1/4" HD

Codice 9103301841
Codice 8885400035



Di serie sulle unità ASC 2000 G: sistema di stoccaggio e iniezione privo di umidità per olio nuovo e additivo UV



Stampante e porta USB:
stampa e lettura di importanti dati di servizio



Display dei manometri orientabile e inclinabile:
facile lettura da ogni angolazione



Retro: accessibilità al filtro dall'esterno

I MIEI VANTAGGI



Codice utente individuale

Per escludere un uso non autorizzato delle stazioni di carica A/C WAECO, è possibile impostare fino a 10 utenti a cui associare un PIN personalizzato.



Banca dati dei quantitativi di carica personalizzati

La gamma ASC offre la possibilità di creare una banca dati personalizzata per l'inserimento dei valori relativi alla quantità di carica di fino a 100 veicoli diversi.



Ricarica di climatizzatori in tutto il mondo

Il modello ASC 2000 G è disponibile anche nella versione da 110 V – 50/60 Hz.



Interfaccia USB

Attraverso la porta USB è possibile aggiornare in modo semplice il software della stazione di carica, oppure esportare i dati importanti in una chiavetta USB per poi elaborarli su laptop o PC.